



معرفی محصول

افزودنی مکمل بتونه با کیفیت ترین و مقرون بصره ترین روش جهت ساخت بتونه می باشد که نحوه ساخت آن به راحتی امکان پذیر بوده و می تواند سود آوری زیادی برای تولید کنندگان بتونه داشته باشد. این افزودنی می بایست به صورت خشک با گچ مخلوط و هموژن گردد. برای این افزودنی بسته به میزان چسبندگی در حین کار و نیز چسبندگی به سطوح مورد انتظار پس از خشک شدن می توان درصد بهینه را تعیین نمود. در صورت نیاز به حالت ماستیکی بیشتر و چسبندگی بالاتر میزان مصرف تا دو برابر مقدار پیشنهاد شده نیز بر کیفیت محصول از لحاظ چسبندگی و زمان کار می افزایشد. چنانچه در زمان استفاده به صورت لایه نازک احتمال ترک وجود داشته باشد می بایست از پرکننده هایی نظیر کلسیت (کربنات کلسیم) میکرونیزه به میزان ۵ تا ۱۰ درصد استفاده شود.

مزیت های افزودنی

- چسبندگی قوی به سطوح مختلف
- کارپذیری مناسب (قابلیت ماله کشی مناسب)
- استفاده آسان
- غیر سمی بودن

ویژگی های تکنیکی

- دانسیته بالک: حدود ۵۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب
- دانه بندی: کمتر از ۱۲۰ میکرون
- رنگ: سفید - شیری
- pH: ۶-۸
- درصد مصرف پیشنهادی: حدود ۱ درصد

بسته بندی

کیسه های پلی پروپیلن دولایه ۲۵ کیلوگرمی

شرایط انبارداری

- زمان مصرف ۱۲ ماه از تاریخ تولید توصیه می گردد.
- کیسه ها باید در محل خشک روی پالت ها و دور از نور خورشید و رطوبت نگهداری شوند.

