



معرفی محصول

این افزودنی به عنوان عامل کف ساز برای تولید بلوک های سبک فومی پایه گچی و یا پایه سیمانی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول ضمن اختلاط، با سرعت زیادی حباب های هوا را تولید می کند.

روش استفاده

افزودنی فوم ساز (سبک ساز) می بایست در ابتدا به آب اضافه شده و پس از حل شدن کامل در آب، با یک دستگاه فوم ساز (فوم ژنراتور) فراوری شده تا کف مناسب و پایداری در ظرف حاوی آب ظاهر گردد، سپس فوم ایجاد شده را به مقدار مورد نیاز (بسته به میزان سبک سازی مورد انتظار) به خمیر گچی (مخلوط آب و گچ) اضافه نمود. نسبت آب به پودر فوم ساز بین ۲۰ به ۱ تا ۴۰ به ۱ در نظر گرفته شود. به منظور دستیابی به کاهش حدود ۳۰ درصدی در دانسیته محصول گچی سخت شده نهائی، پیشنهاد می شود که حدود مصرف ۰,۱٪ برای شروع در نظر گرفته شود. با توجه به این نکته که این افزودنی تا حدودی قابلیت روانی نیز در گچ ایجاد می کند بنابراین پیشنهاد می شود که حدود ۱۰٪ مقدار آب مصرفی از نسبت آب تعیین شده براساس استاندارد ملی ۱۲۰۱۵ کمتر در نظر گرفته شود. همچنین این افزودنی می بایست پس از کنترل ترکیب فرمولی گچ و بازمان گیرش کنترل شده با گچ ترکیب گردد تا زمان گیرش سریع باعث ایجاد اثر منفی در عملکرد فوم سازی نگردد.

مشخصات

- رنگ: سفید
- دانه بندی: مش ۳۲۵
- مقاوم در برابر زلزله و آتش سوزی
- عایق در برابر حرارت، صوت و رطوبت
- مقاومت عالی در مقابل یخ زدگی و نفوذ آب

بسته بندی

کیسه های پلی پروپیلن دو لایه ۲۵ کیلوگرمی

شرایط انبارداری

زمان مصرف ۱۲ ماه از تاریخ تولید توصیه می گردد.
کیسه ها باید در محل خشک روی پالت ها و دور از نور خورشید و رطوبت نگهداری شوند.

