



## روش استفاده

این افزودنی یک آمیزه پودری می باشد که به صورت خشک با گچ مخلوط و هموژن می گردد. برای کاهش زمان گیرش گچ در کاربردهایی نظیر ساخت پنل های گچی قابل استفاده می باشد. با افزودن این پودر با درصد های معین به گچ می توان زمان گیرش گچ را مطابق زمان دلخواه کنترل نمود. این افزودنی به صورت اختلاط خشک با گچ و برای تولید گچ زودگیر و استفاده در صنایع مختلف مناسب می باشد. در اجرای بعضی قطعات سقفی و دیواری ساختمان مخصوصا طاق ضربی از گچ معمولی استفاده می شود که به دلیل دیرگیر بودن سرعت کار را کاهش می دهد. برای حل این مشکل می توان با افزودن زودگیر گچ، زمان گیرش گچ را کاهش داده و سرعت اجرا کار را افزایش داد.

## میزان مصرف پیشنهادی

درصد استفاده جهت زودگیر کردن انواع گچ بین ۰/۵ تا ۱ درصد یا ۵ تا ۱۰ کیلو در هر تن وزنی گچ می باشد. البته بسته به نوع گچ پایه و زمان گیرش مدنظر، امکان تغییر درصد اختلاط نیز وجود دارد.

## مشخصات

- دانه بندی: شکری
- مناسب برای ساخت قطعات سقفی و دیواری ساختمان مخصوصا طاق ضربی
- کاهش زمان گیرش گچ
- قابلیت اختلاط خشک با پودر گچ

## بسته بندی

کیسه های پلی پروپیلن دولایه ۲۵ کیلوگرمی

## شرایط انبارداری

- زمان مصرف ۱۲ ماه از تاریخ تولید توصیه می گردد.
- کیسه ها باید در محل خشک روی پالت ها و دور از نور خورشید و رطوبت نگهداری شوند.

