

افزودنی



افزودنی چسب هبلکس پایه گچی

معرفی محصول


این افزودنی برای تولید چسب هبلکس پایه گچی تهیه شده و به دلیل نوع افزودنی مصرفی که دارد از قدرت چسبندگی بالایی برخوردار می باشد. چسب پایه گچی هبلکس جهت چسباندن انواع بلوک های دیواری سبک اعم از هبلکس، CLC، سیپورکس و بلوک های سبک گچی استفاده می گردد. درصد مصرف پایین، قیمت مناسب، استحکام و مقاومت بالا، چسبندگی مناسب و قابل قبول و همچنین مقاومت در برابر رطوبت از خواص منحصر به فرد چسب هبلکس می باشد.

میزان مصرف پیشنهادی

مقدار مصرف این افزودنی ۱٪ یا ۱۰ کیلو در هر تن می باشد.

مشخصات

- رنگ: سفید
- دانه بندی: مش ۱۲۰
- حاوی ملات خشک آماده (آماده مصرف فقط با افزودن آب)
- قابلیت اختلاط با آب برای تهیه ملات تر و قابل مصرف
- کاهش بار اضافی بر روی ساختمان
- بدون ضایعات
- ضد آب و عایق حرارتی
- غیرقابل اشتعال
- افزایش چسبندگی اولیه و نهایی بالا
- سرعت اجرای بالا
- دانه بندی نرم و مناسب
- استحکام و مقاومت مطلوب
- مقاومت بالای بلوک هبلکس در مقابل ضربه در محل اتصال دو بلوک
- قابل استفاده به منظور پر کردن بندها، ترمیم آسیب دیدگی و پریدگی قطعات بلوک سبک
- نگهدارنده مناسب آب



افزودنی



افزودنی چسب هبلکس پایه گچی

روش استفاده

افزودنی چسب هبلکس به گچ اضافه و هموزن می شود. ضمن اینکه این افزودنی به رنگ سفید بوده و نمای کار را زیباتر می نماید. همچنین نیاز به افزودن هیچ افزودنی دیگری ندارد و خود به تنها یی تمام این مزايا را در بر میگيرد.

برای نصب بلوك یک لایه چسب هبلکس با کاردک و یا بصورت دستی با استفاده از دستکش به ضخامت ۲ تا ۳ میلیمتر کافی میباشد. روش دیگر ریختن چسب در چند نقطه سطح بلوك میباشد که پس از گزاردن بلوك دیگر بر روی آن سطح چسب در بین دو لایه بلوك پخش گردد. بسته به شرایط آب و هوایی چسب هبلکس پس از گذشت ۲۴ ساعت به استحکام مطلوب خود میرسد و شما میتوانید عملیاتهای ساخت و ساز دیگر را بر روی آن انجام دهید.

بسته بندی

کيسه های پلی پروپیلن دولایه ۲۵ کیلوگرمی

شرایط انبارداری

زمان مصرف ۱۲ ماه از تاریخ تولید توصیه می گردد.
کيسه ها باید در محل خشک روی پالت ها و دور از نور خورشید و رطوبت نگهداری شوند.

